

## EVENT – OPIS TECHNICZNY

<b>SIEDZISKO</b>	tapicerowane tkaniną lub skórą, wykonane na bazie plastikowej formatki i wtryskowej pianki. Przód siedziska jest wyraźnie zaokrąglony w dół. Siedzisko w standardzie wyposażone jest w mechanizm regulujący jego głębokość w zakresie 60 mm.
<b>OPARCIE</b>	Tapicerowane tkaniną lub skórą, wykonane na bazie profilowanej plastikowej formatki z zastosowaniem wtryskowej pianki . Posiada mechanizm regulacji jego wysokości w zakresie 70 mm. Opcjonalnie fotel może być wyposażony w regulowaną mechanicznie poduszkę lędźwiową . Ozdobny łącznik oparcia i siedziska wykonany z stopu polerowanego aluminium .
<b>ZAGŁÓWEK</b>	W standardzie posiada regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykończony z przodu tapicerką z czarnej skóry. Zagłówek reguluje się na wysokość w zakresie 60 mm oraz odchyła do tyłu w zakresie kąta 75 stopni. (dotyczy EV 103)
<b>MECHANIZMY</b>	Mechanizm synchroniczny umożliwiający wychylenie siedziska i oparcia z regulacją głębokości siedziska oraz ustawieniem kąta minusowego siedziska i oparcia.
<b>DOSTĘPNE REGULACJE ( W STANDARDZIE)</b>	Regulacja wysokości siedziska <ul style="list-style-type: none"><li>• Regulacja wysokości oparcia</li><li>• Regulacja wysokości siedziska</li><li>• Regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska</li><li>• Ustawienie kąta minusowego oparcia i siedziska (pozycja do pracy)</li><li>• Regulacja podparcia części lędźwiowej</li><li>• Regulacja głębokości siedziska</li><li>• Regulacja siły odchylenia oparcia</li><li>• Regulacja wysokości zagłówka</li><li>• Regulacja kąta wychylenia zagłówka</li></ul>
<b>PODSTAWY</b>	13 - krzyżak z polerowanego aluminium o średnicy 670 mm (standard) Możliwość montowania kilku rodzajów kółek przeznaczonych na twarde lub miękkie podłoże, z hamulcem lub bez.
<b>PODŁOKIETNIKI</b>	Dostępne podłokietniki: <ul style="list-style-type: none"><li>• P-11 z regulacją w trzech płaszczyznach na wsporniku z polerowanego aluminium i miękką nakładką PU .Podłokietniki posiadają funkcję przesuwania górnej części w przód i w tył w zakresie 60 mm. Regulację góra – dół w zakresie 100 mm , oraz obrót nakładki w zakresie 60 stopni. Posiadają również funkcję rozsuwania ich na zewnątrz w celu powiększenia przestrzeni siedziska w zakresie 45 mm.</li></ul>