

## NEO LUX – OPIS TECHNICZNY

<b>SIEDZISKO I OPARCIE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.</li><li>- Siedzisko: szkielet wykonany jest z 7-mio warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m<sup>3</sup> i grubości 60 mm.</li><li>- Oparcie: tapicerowane obustronnie – szkielet wykonany jest z 8-mio warstwowej sklejki bukowej o grubości 12,0 mm, obłożony gąbką o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup> i grubości 30 i 9 mm.</li></ul>
<b>MECHANIZM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Możliwość swobodnego kołysania się.</li><li>- Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.</li><li>- Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.</li><li>- Płynnie regulowana wysokość krzesła.</li><li>- Regulacja siły oporu oparcia.</li><li>- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.</li></ul>
<b>PODŁOKIETNIKI</b>	Regulowane (górną-dół) podłokietniki z miękkimi nakładkami z poliuretanu.
<b>ZAGŁÓWEK</b>	Tapicerowany zagłówek, regulowany w trzech wymiarach.
<b>PODSTAWA</b>	Polerowane aluminium
<b>KÓŁKA</b>	Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.