

ONE – OPIS TECHNICZNY

WERSJE PRODUKTU	11S/11SL - obrotowe, wysokie oparcie 12S/12SL - obrotowe, wysokie oparcie z zagłówkiem
MECHANIZM	Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego Synchro SL - mechanizm S z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska
BAZA	Baza pięcioramienna. Wersje kolorystyczne: - czarny (tworzywo - poliamid) - chrom (aluminium polerowane) - metalik (aluminium lakierowane proszkowo)
PODŁOKIETNIKI	P43PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na stronę), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, metalik, chrom. P44PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na stronę), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, metalik, chrom.
AMORTYZATOR	Z poduszką poprawiającą komfort siedzenia; obudowa amortyzatora zawsze czarna.
KÓŁKA	- standard - kółka twarde - opcja - kółka miękkie
SIEDZISKO	Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m ³
OPARCIE	Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m ³ . Regulowane na wysokość z podparciem w części lędźwiowej. Elastyczność oparcia pozwala na jego dodatkowe odchylenie do 45 stopni.
ZAGŁÓWEK	Regulowany; z tworzywa.
WAGA NETTO	12S/12SL - 20,0 kg 11S/11SL - 19,0 kg
WAGA BRUTTO	12S/12SL – 24,5 kg 11S/11SL – 23,5 kg