

PERFO III – OPIS TECHNICZNY

WERSJE PRODUKTU	11S - obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm SYNCHRO 213S - obrotowe, oparcie niskie, mechanizm SYNCHRO 213VN - konferencyjne, na płozie
MECHANIZM	Synchro - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego
BAZA	Baza pięcioramienna. Wersje kolorystyczne: - czarny (tworzywo) - chrom (aluminium polerowane) - metalik (aluminium lakierowane proszkowo)
STELAŻ	Rura metalowa o przekroju fi 25 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
PODŁOKIETNIKI	P54PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa P51PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 19 mm na stronę), nakładka poliuretanowa
KÓŁKA	Kółka: - standard - kółka twarde, kółka twarde z hamulcem - opcja - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem Stopki: - standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
SIEDZISKO	Sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m ³ .
OPARCIE	Rura metalowa wykończona tkaniną o strukturze siatki.
WAGA NETTO	- 11S - 16,0 kg - 213S - 15,5 kg - 213VN - 12,0 kg
WAGA BRUTTO	- 11S - 20,0 kg - 213S - 20,0 kg - 213VN - 15,0 kg